抗菌・抗ウイルス段ボール製簡易トイレ™

企業・工場のBCP対策、備蓄品としても最適

期待耐用備蓄年数 **10年**※

長期間保管可能で
災害対策

※保存期間を保証するものではありません。

段ボール製で軽量、組立簡単!

漆喰加工面に付着したウイルスを

5分で99.9%以上低減※

※ウイルスE(エンベロープあり)に対する抗ウイルス試験で実証済み

ANTI VIRUS TECHNOLOGY™

Made by KANSAI PAINT

約30秒で組み立てが完成

ビニール製簡易トイレ
(ホスケアトイレ)※装着後
※別売になります

省スペース
収納
場所を取りません

梱包時の荷姿(mm)

KANSAI PAINT

抗菌・抗ウイルス段ボール製簡易トイレ™

主な特長

- シックイコーティングによる
  抗菌・抗ウイルス仕様
- 組み立て簡単約30秒
- 圧倒的強度（垂直荷重1,393kg）
- 期待耐用備蓄年数10年
  （大手包材メーカーと共同での促進データ取得済）
- 最終処置：焼却処分（感染リスクを遮断）

項　目	仕　様
本体サイズ	W430mm×D336mm×H420mm
本体材質	2A強化段ボール
垂直荷重テスト結果	1,393kg
本体重量	1,200g
外箱サイズ	544mm×389mm×69mm
外箱材質	K6×SCP×K6
外箱重量	377g
総重量	1,577g
梱包材質	ハイバリアフィルム（10年相当の促進試験結果有）
期待耐用備蓄年数	10年（保存期間を保証するものではありません）
抗菌・抗ウイルス材質	白色部（表面：強化紙＋漆喰塗料塗工、裏面：アクリル樹脂粘着層）
抗菌・抗ウイルス機能	JIS規格 適応

組み立て方法

はじめに以下梱包物が揃っているかご確認ください。

●本体…1枚　●底板…1枚　●座面…1枚　●取手…1個



1 部材を取り出します。

2 本体に底板を差し込みます。

3 もう一方の側面も底板を差し込み固定します。

4 本体スリットに座面を取り付けます。



5 蓋に取手を差し込み、中央へスライドさせます。

6 本体組み立て完成。



7 ビニール製簡易トイレを座面の切り込みに引っ掛けて装着します。

※ビニール製簡易トイレ（ホスケアトイレ）は別売になります。

8 組み立て時間約30秒で完成です。

取扱注意事項

【使用環境・使用条件に関するご注意】

●この製品は、屋内仕様です。
●直射日光や暖房機具などの熱が直接あたる場所や、湿気の著しい場所での使用は避けてください。変色、変形の原因となります。
●使用及び保管環境によって、強度が変動することがありますのでご了承ください。

【設置・据え付けに関するご注意】

●製品を設置されるときは、水平な場所に置いてください。本体のゆがみや変形など、使用上に支障をきたす恐れがあります。

【使用方法に関するご注意】

●火気、水気のある場所での保管、使用は避けてください。
●使用中に破損や変形が生じた場合は使用を中止してください。
●製品の改造を行ったり、部品がはずれたままで使用しないでください。破損やけがをすることがあります。

【保管に関するご注意】

●お子様の手の届かない所に保管してください。
●直射日光、高温多湿の場所を避け冷暗所で保管をしてください。
●製造上、ロットにより色が多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●期待耐用備蓄年数は10年です。
注）保存期間を保証するものではありません。

【廃棄について】

●廃棄処分をする場合には、地域の分別方法に従って廃棄してください。
●ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
●この説明書の表示内容は、誤った使い方や事故を防止するための注意事項を記載したものです。大切に保管し、必要な時にお読みください。
●製品を第三者に貸与したり譲渡する場合には、この説明書を必ず添付し、取扱方法を十分に説明してください。

MADE IN JAPAN

関西ペイント販売株式会社

関西ペイントホームページ
www.kansai.co.jp

お近くの営業所はこちらから！

各種カタログご覧になれます。

※本カタログの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご諒承ください。

（24年03月PFW）カタログNo.933